

## Требования к обрезной рейке из ДУБА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Порода древесины – дуб европейский
2. Влажность древесины – естественная.
3. Не допустимы химические, биологические и иные загрязнения.
4. Размер сучка определяется по наименьшему диаметру.
5. Заготовки должны иметь параллельные пласти и кромки. Отклонения от взаимной параллельности не должны превышать допускаемых отклонений по толщине и ширине.
6. Пиломатериал должен быть свежераспиленный.
7. Основные зачетные размеры заготовок.

№ п/п	Порода	Наименование	Зачетные/пильные размеры, мм		
			Толщина	Ширина	Длина
1	Дуб	Рейка	22/24; 30/32	85/87	от 1500 и более
2	Дуб	Рейка	22/24; 30/32	110/115; 140/145	от 1500 и более

8. Допустимые отклонения от зачетного размера заготовки и покоробленности

Пороки обработки и покоробленности от пильного размера	Ед. изм.	Значение
Отклонение по длине	мм	+ 30
Отклонение по ширине	мм	+ 2
Отклонение по толщине	мм	+ 2
Покоробленность продольная по пласти	мм	5 на 500 мм (1%)
Покоробленность продольная по кромке	мм	2,0 на 500 мм (0,4%)
Покоробленность поперечная	мм	5 мм на 500 мм (1%)
Крыловатость	мм	2,5 мм на 500 мм (0,5%)

9. Требования к качеству заготовок

Наименование пороков	Сорт 0	
	лицевая сторона	оборотная сторона
Сучки здоровые сросшиеся	не допускаются	Допускаются на расстоянии 15 мм от края без выхода на ребро Ø до 5 мм не более 1 шт. на 1 мп
Сучки выпадающие, несросшиеся загнившие, табачные, темные	не допускаются	
Глазки (Ø до 3 мм)	допускаются, кроме групповых	
Завиток	допускается	
Заболонь	не допускается	Допускается до 1/3 ширины и толщины с одной стороны
Прорость	не допускается	На расстоянии 15 мм от края длиной не более 20 мм
Трещины	не допускаются	

<b>Сердцевина, червоточины пятнистость, побурение, свилеватость, внутренняя заболонь гниль, желтизна, кольцевая гниль</b>	не допускается
---	----------------

### **ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ**

1. Торцы заготовки должны быть **обязательно обработаны парафином** сразу после распиловки. Длина обработки не менее 20 мм.
2. Пиломатериалы должны быть очищены от опилок, в зимнее время от снега и льда.
3. Транспортировка осуществляется в сформированных пакетах, одного размера по ширине и не более двух размеров по длине (не перемешанных), на разовых поддонах, стянутых полипропиленовой лентой и обмотанных стрейч-пленкой.

### **ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ**

1. Приемка осуществляется перебором все партии по данным техническим требованиям в течение 7 рабочих дней.
2. Выгрузка осуществляется только автопогрузчиком.
3. Все обнаруженные при переборке дефекты обязательно фиксируются на фото и отправляются поставщику, поставщик уведомляется и по согласованию сторон – определяется новая цена (в зависимости от вида дефектов и их количества) или партия возвращается поставщику.